

Instalación de la caja para baterías Opcional en las cerraduras Titan 2006 y 2007

Las cerraduras de seguridad Sargent & Greenleaf Titan™ funcionan con una sola pila de 9 voltios que se encuentra en el interior del teclado. Si prefiere que la pila se encuentre dentro de la caja fuerte, en las versiones especiales de los modelos 2006 y 2007 los cables de alimentación están conectados a la carcasa de la cerradura, además de disponer de un compartimento opcional para pilas. En las instrucciones se muestra cómo instalar el compartimento para pilas opcional en estas versiones especiales de Titan™ PivotBolt™ (modelo 2006) y Titan™ D-Drive™ (modelo 2007). Consulte las instrucciones de montaje que acompañan a la cerradura y el teclado para instalar los componentes estándar, y revise estas instrucciones si necesita más información.



1. Retire el tornillo que se encuentra en el centro de la carcasa del compartimento de la pila y retire la carcasa. Aparte el tornillo y la cubierta de momento hasta que vuelva a necesitarlos más adelante.



2. Seleccione una buena ubicación para el compartimento de la pila en la parte trasera, en el interior de la puerta de la caja fuerte. Asegúrese de que los cables de alimentación lleguen desde la carcasa de la cerradura y que no estén en contacto con partes móviles. Limpie la superficie donde vaya a montar el compartimento con el algodón impregnado en alcohol; a continuación retire el papel protector de las tiras adhesivas de doble cara en la parte posterior del compartimento de la pila y móntelo en la caja fuerte. Presiónelo firmemente en su sitio.



3. Pase el cable de alimentación desde la carcasa de la cerradura hasta el compartimento de la pila. Sujete y fije el cable restante con bridas y anclajes para cables. Conecte una pila de 9 voltios en el conector de la pila del extremo del cable.



4. Coloque la pila dentro del compartimento. Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre en la ranura del extremo del compartimento de la pila antes de volver a colocar la tapa.



5. Coloque la tapa del compartimento sobre la carcasa y fíjela con el tornillo que retiró anteriormente. Use una brida para fijar el cable de alimentación que se encuentra cerca del compartimento de las pilas. Estire fuertemente de la brida para que el cable quede bien sujeto.

Si la pila interna pierde energía, siga este procedimiento para abrir la cerradura


1. Estire del botón de resorte de la parte superior del teclado, lo suficiente para permitirle girar el anillo del teclado numérico unos grados hacia la izquierda y poder retirar suavemente el anillo de la base.


2. Busque el cable de la pila en el compartimento de la parte posterior del anillo, unos milímetros a la derecha del centro. Encontrará el conector de una pila de 9 voltios en el extremo del cable.

3. Conecte una pila de 9 voltios nueva al conector del cable.

4. Coloque la pila y el cable en el compartimento donde se encontraba el cable. Vuelva a colocar el anillo; para ello, presiónelo contra la base del teclado numérico y gírelo hacia la derecha, hasta que el botón vuelva a su posición. A continuación, introduzca el código de la cerradura para abrir la caja fuerte.









STANLEY SARGENT AND GREENLEAF®

AMERICAN LOCKS