SARGENT AND GREENLEAF®

Modelo 3006-202 Serie-A



Serie A (6128) con display

SIMPLE Y RÁPIDA CERRADURA CON CLAVE DE UN SOLO USO


La ya confiable cerradura S&G con clave de un solo uso incorpora un display de 30 caracteres con texto intuitivo, íconos e imágenes para una más eficiente operación, además del nivel técnico de siempre.

FUNCIONALIDADES

- DISPLAY EXTRA LARGE**.** Un display simple de usar mejora la velocidad y presición con hasta 30 caracteres para textos, íconos e imágenes.
- RÁPIDA GENERACIÓN DE CÓDIGOS DE UN SOLO USO: La app mobile S&G opcional genera una clave sin consumir tiempo en llamadas a la central.
- OPERACIÓN INTUITIVA**.** El display provee más información, haciendo que sea más simple la operación de la cerradura.
- DESCARGA DE AUDITORÍA**.** Rápida descarga de hasta 1.000 eventos de auditoría en un USB. Vea, imprima o envíe esa información por mail sin uso de llaves.

Modelo 3006-202 Serie-A

SEGURIDAD INTUITIVA CON DISPLAY EXTRA LARGE.
El display integra audio, imágenes y textos, haciendo que la Serie-A sea más rápida y precisa.



MODELO 3006 PESTILLO PIVOT

- Retrabe automático asegura la puerta cuando el sistema de cierre se mueve a la posición de cerrado.
- El movimiento del pestillo es controlado por el mismo sistema de cierre.
- Soporta hasta 102 kilos de presión en la punta del pestillo para una mayor seguridad del sistema de cierre
- Pestillo de acero inoxidable



MODELO 3007 DIRECT DRIVE

- El movimiento del pestillo se controla con el movimiento giratorio del teclado y ofrece el control dependiente manual del mismo.
- El diseño anti torción del cable previene daños durante las aperturas y cierres.
- Soporta hasta 102 kilos de presión en la punta del pestillo para una mayor seguridad del sistema de cierre



MODELO 3028 DEAD LATCHING

- Movilizada con motor
- Soporta hasta 102 kilos de presión en la punta del pestillo para una mayor seguridad del sistema de cierre
- No requiere unir el pestillo al sistema de cierre



MODELO 3029 PUSH/PULL

- Movilizada con motor
- Diseñada para unión directa al sistema de cierre
- Fuerza de empuje de hasta 2,5 kilos
- El pestillo tiene perforaciónes roscadas



ESPECIFICACIONES

CERTIFICACIONES

- UL Type 1
- VdS Class 2
- CEN B
- A2P B/E
- RoHS Compliant

MODOS DE OPERACIÓN

- Modo Banco: sin llave; hasta 30usuarios
- Modo Servicio: PIN, llave de memoria y clave de un solo uso
- Modo Banco + Servicio: usuarios de cualquiera de las dos categorías acceden sin cambiar la prorgamación

INSTALACIÓN

- Plantilla de instalación estandar
- Reversible: mano izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo
- Tiempo de instalación promedio 10 minutos

OPERACIÓN

- Conexión segura a otros sistemas de seguridad
- El indicador de posición de pestillo cierra un circuito cuando el pestillo está cerrado.
- Operación con una mano la llave queda fija en el lector.
- La interface emite beeps y braps, luces y display de 30 caracteres con íconos, imágenes y texto.
- Software en varios idiomas.
- Penalización después de 5 intentos fallidos de apertura.
- Retardo de hasta 99 minutos.
- Alimentación con dos batería 9V.
- Señal de batería baja.

OPCIONES ADICIONALES

- Clave de un solo uso en app mobile
- Auditoría de hasta 1.000 eventos

Garantía

- Dos años