

Controle múltiples cerraduras con el mismo software

S&G NexusIP™

sargent & greenleaf

NexusIP™ permite una supervisión remota, simple y segura. Nuestra solución ofrece la comodidad de un sistema administrado por internet (IP), controlado de forma centralizada, sin componentes periféricos ni la necesidad de perforar. El sistema NexusIP™ saca provecho de las conexiones Wi-Fi existentes para simplificar la instalación y operación, permitiendo a los usuarios monitorear, controlar y ver la actividad en tiempo real.

NexusIP™ es fácil de instalar, actualizar y escalar a medida que su organización lo requiera. Lo único que necesita es la cerradura y su conexión Wi-Fi. Sin componentes adicionales ni herramientas especiales necesarias.

- **Tres modos de operación:** múltiple usuario, control dual y, administrador/empleado
- **Sistema de seguridad por protocolo de internet (IP)** controlado de forma centralizada, administra ilimitada cantidad de cerraduras
- **Monitoreo y control en tiempo real** mediante una red Wi-Fi existente
- **Control de accesos:** configure horarios y reciba alertas en tiempo real, sin desplazarse hasta la cerradura
- **Alimentada externamente** a 220V y con una batería adicional de emergencia
- **Gestión de usuarios remota** para agregar, eliminar, habilitar o deshabilitar usuarios
- **Eventos de auditoría de forma remota** - descargue, almacene y envíe por email hasta 1000 eventos de auditoría con fecha y hora, de forma remota o por memoria USB
- **Código de reseteo para la administración**
- **Tiempo de retardo** entre 1 y 99 minutos
- **Bloqueo por penalización**
- **Alarma silenciosa** con Módulo opcional requerido para comunicarse con la central de alarmas



Teclado NexusIP™



Beneficios de la cerradura Nexus IP con administración remota:

> Simplificar el manejo y operación desde una locación central
> Monitorear el estado en tiempo real de la cerradura
> Administrar los códigos de usuario
> Programar ajustes de las cerraduras
> Habilitar/deshabilitar cerraduras
> Establecer distintos niveles de acceso
> Crear ventanas de horario disponibles
> Recibir informes de excepciones
> Realizar auditorías



S&G NexusIP™



Simplificando la gestión remota de cerraduras

Modelo 3006-502 PivotBolt™

- Rebloqueo automático asegura la cerradura cuando el mecanismo de cierre de la caja se mueve a la posición cerrada.
- Retracción y extensión de la cerradura controlada por el mecanismo de cierre de la caja.
- Soporta 102 kilos de fuerza máxima en el pestillo para un alto nivel de seguridad.
- Pestillo de acero inoxidable



Modelo 3007-502 Direct Drive™

- Retracción y extensión de la cerradura controlada por el teclado numérico, ofreciendo control manual.
- Diseño exclusivo sin torsión de cables, evitando el daño de los mismos durante la operación.
- Soporta 102 kilos de fuerza máxima en el pestillo para un alto nivel de seguridad.



Modelo 3028-502 Dead Latching

- Accionada por motor.
- Soporta 102 kilos de fuerza máxima en la cerradura para un alto nivel de seguridad y durabilidad en el bloqueo.
- No requiere el acople directo del pestillo al mecanismo de cierre.



Modelo 3029-502 Push/Pull

- Accionada por motor.
- Diseñada para el acople directo con el mecanismo de cierre de la caja.
- Carga máxima de empuje equivalente a 2,5 kilos.
- La cerradura incluye agujeros ya roscados.



Especificaciones

Certificaciones

- UL Tipo 1*
  *Pendiente

Control de acceso remoto

- Programe fácilmente cerraduras en red mediante la interfaz del software
- Establezca múltiples niveles de control, permitiendo accesos especializados
- Agregue, elimine, habilite o deshabilite usuarios y programe horarios
- Habilite y deshabilite la cerradura
- Descargue auditorías
- Reciba actualizaciones y reportes de excepciones en tiempo real

Administración de tiempos de bloqueo

- Designe cuatro horarios independientes para hasta 100 usuarios
- Establezca hasta cuatro ventanas de apertura por día para cada horario
- Programe hasta 30 feriados
- Elija entre un millón de códigos disponibles

Instalación de la cerradura

- Plantilla de instalación estándar
- Montaje universal: mano izquierda, derecha, superior e inferior

Operación

- Movimiento del pestillo bloqueado por motor
- La penalización disuade los ingresos de códigos aleatorios
- Retardo de hasta 99 minutos
- Alimentación externa a 220V, con una batería adicional de emergencia
- La interfaz de usuario integra un display y tres LED en teclado, así como también señales de audio para indicar el estado de la cerradura
- Pestillo retenido o no retenido programable.

Garantía

- Dos años de garantía limitada